Módulo **Controlador Smart ON**

- Tensión de entrada: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Corriente máxima: 10 A, por canal.
- Wi-Fi: 2.4 GHz
- Fácil de instalar y programar.
- Controla dispositivos desde el teléfono móvil.
- Integración con los productos de la línea PPA ON.

Módulo Interruptor **1 o 2 Canales Smart ON**

- Tensión de entrada: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Corriente máxima 1 canal: 10A (LED: 250 W).
- Corriente máxima 2 canales: 5A, por canal (LED: 150 W, por canal).
- Wi-Fi: 2.4 GHz
- Fácil de instalar y programar.
- Controlar dispositivos desde el teléfono móvil.
- Integración con los productos de la línea PPA ON.

Módulo **Connect Smart ON**

- Alimentación: 9-15 VDC
- Comunicación Wi-Fi: patrón 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Comunicación Bluetooth: BLE 4.2
- Consumo: 300 mA (máx).
- Conector: polarizado 4 vías para puerto PROG/SCI de centrales PPA compatibles.
- Dimensiones: 100x54x43mm (AlxAnxP).
- Peso: 80 g.

Módulo **Contatto Smart ON**

- Equipo que hace que un panel de alarma, una cerca eléctrica, una cerradura eléctrica/magnética o un automatismo de portón sean comunicables con un teléfono móvil vía Wi-Fi y los vuelve más modernos y compatibles con aplicaciones para teléfonos móviles Android e iOS.
- Reciba notificaciones de estado de la central en su teléfono móvil a través de la aplicación (Android e iOS).
- Active su central de alarmas, cerca eléctrica o portón desde cualquier lugar a través de aplicación.
- Programable mediante aplicación.
- 1 salida de relé.
- Funcionamiento con la tecnología wifi.
- Compatible con muchas centrales de alarma, cerraduras eléctricas/magnéticas y automatismos.