

CENTRAL LAZO INDUCTIVO



- Soporta dos lazos inductivos (solo la de 2 puntos).
- Salidas de la central con pulso y retención (la de 1 punto).
- Garantía de acceso solamente por vehículos.
- Ajuste da frecuencia de operación.
- Ajuste de sensibilidad.
- Monitoreo de falla en el lazo detector.

INTERBLOQUEO 2 O 4 SALIDAS



- Mayor seguridad para el sistema de esclusa entre cerraduras magnéticas, puertas, portones y barreras automáticas.
- Ideal para condominios o empresas donde el visitante necesita ser identificado.
- Fácil de instalar.
- Dispone de señalización de estado para instalación de ledes.
- Función de emergencia configurable para los pulsadores.
- Se puede instalar en sistemas de accionamiento de cerraduras magnéticas, cerraduras electroimán o automatismos de portones.

CONTROL IP WIDE



- Alimentación 12VDC (no incluye fuente).
- Gestionada por el software Access Control Web.
- Capacidad de almacenamiento ilimitada en modo en línea.
- Almacena 8.000 tags/contraseñas y 10.000 eventos sin conexión.
- Cuatro entradas Wiegand 26 bits.
- Cuatro entradas para pulsadores.
- Cuatro entradas para sensores.
- Cuatro relés independientes para accionamiento de puntos.
- Un relé para alarma/auxiliar.