



## CONTROL WAVE 13 MHZ



- Almacena hasta 500 usuarios.
- Protección IP66.
- No requiere computador para operar.
- Mantiene la información en caso de un corte de energía.
- Protocolo de comunicación Wiegand 26/34 bits (modo lector).
- Tarjeta MIFARE 13 MHz
- Teclado retroiluminado.
- Compatible con los principales controles del mercado

## CONTROL WAVE 125 KHZ



- Almacena hasta 500 usuarios.
- Protección IP66
- No requiere computador para operar.
- Mantiene la información en caso de un corte de energía.
- Protocolo de comunicación Wiegand 26/34 bits (modo lector).
- Tarjeta EM 125 KHz.
- Teclado retroiluminado.
- Compatible con los principales controles del mercado.

## CONTROL FACIAL SMART FACE



- Reconocimiento facial 3D (antifraude).
- Lector RFID incorporado (MIFARE 13 Mhz).
- Reconocimiento ultrarrápido (0,5 segundos)
- Pantalla de HD de 5,5 pulgadas.
- Capacidad para 20.000 rostros, 20.000 tarjetas y 20.000 contraseñas.
- Un relé NA y NC (Contacto Seco).
- Almacenamiento máximo de 200.000 eventos.
- Menú Pantalla Táctil y en portugués;
- Se puede gestionar por el software Access Control Web.
- Salida Wiegand 26/34/66 bits.

## LECTOR WAVE 125 KHZ



- Alimentación: 12 VDC
- Protocolo de comunicación Wiegand 26/34 bits.
- Tarjeta EM 125 KHz
- Protección IP66, para uso interno y externo.
- Compatible con los principales controles del mercado.